

**BONDAN ST29 Komponent A**

Data weryfikacji: 18.12.2020

Wersja: 1.002



**1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**

**1.1 Identyfikator produktu**

Nazwa handlowa produktu: BONDAN ST29 Komponent A

**1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zastosowania zidentyfikowane: Klej.

**1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

DREI BOND GmbH;  
Carl-Zeiss-Ring 13  
85737 Ismaning, Niemcy  
tel. – 00 49 89/96 24 27 0  
info@bondan.de

DREI BOND Polska Sp. z o.o.;  
ul. Bagrowa 1,  
30-733 Kraków  
tel/fax – 012/653 25 95  
info@bondan.pl

**1.4 Numer telefonu alarmowego**

Ogólnopolski telefon alarmowy 112

**2 Identyfikacja zagrożeń**

**2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**

Klasyfikacja zgodnie z EG 1272/2008 (CLP)

Zagrożenia fizykochemiczne:	brak
Zagrożenia dla zdrowia:	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit.2.; H319 Skin Sens. 1; H317
Zagrożenia dla środowiska:	Aquatic Chronic 2; H411

## 2.2 Elementy oznakowania

### Oznakowanie CLP:



Hasło ostrzegawcze

**Uwaga**

#### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

#### Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania

P101	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102	Chronić przed dziećmi.
P273	Unikać uwolnienia do środowiska.
P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
P302+P352a	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501	Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z europejskimi, krajowymi, lokalnymi przepisami.

#### Dodatkowe informacje umieszczone na etykiecie

EUH 205	Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
---------	---



Zawiera: metakrylan metylu; produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną, żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa  $\leq 700$ ); diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy(metyloetano-2,1-diylo)].

Dodatkowe zwroty bezpieczeństwa

- P264 Dokładnie umyć zabrudzoną skórę po użyciu.  
 P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy.  
 P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.  
 P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  
 P362+P364 Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.  
 P391 Zebrać wyciek.

2.3 Inne zagrożenia

Brak szczególnych zagrożeń.  
 Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB.

**3 Skład / informacja o składnikach**

3.2 Mieszanina

substancja	nazwa	zawartość	klasyfikacja
CAS-Nr: 25068-38-6 EG-Nr: 500-033-5 Nr rejestr. REACH: 01-2119456619-26-XXXX	PRODUKT REAKCJI BISFENOLU A Z EPICHLOROHYDRYNA ŻYWICA EPOKSYDOWA (ŚREDNIA MASA CZĄSTECZKOWA $\leq 700$ )	60-100%	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411
CAS-Nr: 42978-66-5 EG-Nr: 256-032-2 Nr rejestr. REACH: 01-2119484613-34-XXXX	DIAKRYLAN (1-METYLOETANO-1,2-DIYLO)BIS[OKSY(METYLOETANO-2,1-DIYLU)]	1-5%	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 STOT SE 3 - H335 Aquatic Chronic 2 - H411
CAS-Nr: 2530-83-8 EG-Nr: 219-784-2 Nr rejestr. REACH: 01-2119513212-58-XXXX	3-(2,3-EPOKSYPROPYLO)-PROPYLOTTRIMETOKSYLAN	<1%	Eye Dam. 1 – H318

Treść zwrotów H- i EUH – patrz sekcja 16.





## 4 Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Po wdychaniu	Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
Po połknięciu	Wypłukać dokładnie jamę ustną wodą. Wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
Kontakt ze skórą	Zdjąć zabrudzoną odzież. Dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami	Usunąć soczewki kontaktowe. Natychmiast płukać oczy przez 10- 15 min bieżącą wodą przy otwartych powiekach. W przypadku dolegliwości skontaktować się z lekarzem.

### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Kontakt ze skórą	Produkt może wywoływać podrażnienie skóry, reakcję alergiczną, wysypkę.
Kontakt z oczami	Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać zaczerwienienie i zapalenie oczu.

### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza	Brak szczególnych zaleceń; leczenie objawowe.
-------------------	---

## 5 Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze	Piana, dwutlenek węgla, proszek, rozpylony strumień wody.
-----------------------------	---



Nieodpowiednie środki gaśnicze Wysokociśnieniowy strumień wody, gdyż może doprowadzić do rozprzestrzenienia się pożaru.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas spalania formują się drażniące, trujących gazy, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla, niezidentyfikowane węglowodory.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Stosować samowystarczalne aparaty oddechowe (SCBA), oprzyrządowanie i ubiór ochronny.

**6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować ubiór ochronny (patrz: pkt 8).

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji do kanalizacji ściekowej, wód gruntowych, gleby.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Materiał zebrać za pomocą piasku lub innego chłonnego materiału, umieścić w odpowiednich pojemnikach, traktować jako odpad. Dokładnie zmyć powierzchnię wodą z mydłem.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. Postępowanie z odpadami – patrz sekcja 13.

**7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie palić, nie jeść, nie pić podczas pracy z produktem.



7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w chłodnych, suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Temperatura przechowywania +2°C do +7°C.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Klej.

**8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**

8.1 Parametry dotyczące kontroli

*Wartości graniczne narażenia zgodnie z:*

*Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).*

**Nie określono najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.**

DNEL

CAS No	Substancja			
25068-38-6	produkt reakcji bisfenolu a z epichlorohydryną żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700)			
pracownik DNEL, narażenie długotrwałe	inhalacja	ogólnoustrojowe	12,25 mg/m <sup>3</sup>	
pracownik DNEL, narażenie długotrwałe	skóra	ogólnoustrojowe	8,33mg/kg masy ciała/dzień	
pracownik DNEL, narażenie krótkotrwałe	inhalacja	ogólnoustrojowe	12,25 mg/m <sup>3</sup>	
pracownik DNEL, narażenie krótkotrwałe	skóra	ogólnoustrojowe	8,33 mg/kg masy ciała/dzień	
42978-66-5	diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy(metyloetano-2,1-diylo)]			
pracownik DNEL, narażenie długotrwałe	inhalacja	ogólnoustrojowe	24,48 mg/m <sup>3</sup>	
pracownik DNEL, narażenie długotrwałe	skóra	ogólnoustrojowe	2,77 mg/kg masy ciała/dzień	
2530-83-8	3-(2,3-epoksypropylo)-propylotrimetoksylan			
pracownik DNEL, narażenie długotrwałe	inhalacja	ogólnoustrojowe	147 mg/m <sup>3</sup>	
pracownik DNEL, narażenie długotrwałe	skóra	ogólnoustrojowe	21 mg/kg masy ciała/dzień	

**PNEC**

CAS No	Substancja	
25068-38-6	produkt reakcji bisfenolu a z epichlorohydryną żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 70)	
	Woda słodka	0,006 mg/l
	Osad śludkowodny	0,996 mg/l
	Osad morski	0,996 mg/l
	Mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków	10 mg/l
	Gleba	0,196 mg/l
	Woda morska	0,0006 mg/l
	Woda	0,0018 mg/l
42978-66-5	diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy(metyloetano-2,1-diylo)]	
	Woda słodka	0,0073 mg/l
	Woda morska	0,0007 mg/l
	Mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków	100 mg/l
	Woda	0,73 mg/l
	Gleba	0,00243 mg/kg
	Osad śludkowodny	0,19 mg/kg
2530-83-8	3-(2,3-epoksypropylo)-propylotrimetoksyilan diylo]	
	Woda słodka	1 mg/l
	Woda sporadyczne uwalnianie	1 mg/l
	Woda morska	0,1 mg/l
	Mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków	10 mg/l
	Osad śludkowodny	3,6 mg/kg
	Osad morski	0,36 mg/kg

**8.2 Kontrola narażenia**



Techniczne środki kontroli

Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy. Standardowa wentylacja i wietrzenie pomieszczenia powinny być wystarczające, przy mniejszych pracach i umiarkowanym kontakcie z klejem.



	Przy dużych projektach (długotrwały kontakt z klejem) lub dla komfortu pracownika, należy zapewnić wentylację mechaniczną stanowiskową.
Ochrona oczu/twarzy	Przy stałym kontakcie stosować ochronę twarzy i okulary szczelnie przylegające z bocznymi ochronami (PN-EN 166-2005).
Ochrona dłoni	Przy stałym kontakcie stosować rękawice ochronne (pokrycie zewnętrzne zgodne z normą PN-EN 374-1:2005); np. z nitrilu (grubość $0.4 \pm 0.05$ mm, czas przebicia $\geq 480$ min), kauczuku fluorowego (grubość $0.7 \pm 0.1$ mm, czas przebicia $\geq 480$ min), butylu (grubość $0.3 \pm 0.05$ mm, czas przebicia $\geq 480$ min). Rękawice kontrolować na bieżąco pod kątem spełniania przez nie funkcji ochronnych. Zużyte rękawice wymieniać.
Ochrona ciała	Kombinezon lub fartuch.
Ogólne środki ochrony i higieny	Po zakończeniu pracy, przed posiłkami, paleniem papierosów, wizytą w toalecie należy umyć dłonie wodą z mydłem. Zabronione jest spożywanie posiłków, palenie papierosów, picie napojów na stanowisku pracy. Zabrudzone produktem ubranie należy natychmiast zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zabrudzoną skórę natychmiast umyć. Przestrzegać zasad higieny na stanowisku pracy.
Ochrona dróg oddechowych	Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy. W przypadku pracy w atmosferze nasyconej parami preparatu stosować ochronę dróg oddechowych – filtr Typ: A – pary organiczne (EN 14387).

## 9 Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać	pasta
Kolor	biały
Zapach	delikatny





Próg zapachu	nie oznaczono
pH	nie oznaczono
Punkt topnienia	nie oznaczono
Temperatura wrzenia	nie oznaczono
Punkt zapłonu	> +100°C
Szybkość parowania	nie oznaczono
Górna/dolna granica wybuchowości	nie oznaczono
Ciśnienie par	nie oznaczono
Gęstość par	nie oznaczono
Gęstość względna	1,1 g/ml
Rozpuszczalność	nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych.
Temperatura samozapłonu	nie oznaczono
Temperatura rozpadu	nie oznaczono
Lepkość w temp. +23°C	~ 50.000 – 80.000 mPa·s
Wybuchowość	nie oznaczono
Utlenianie	nie oznaczono

## 9.2 Inne informacje

brak

## 10 Stabilność i reaktywność

### 10.1 Reaktywność

W warunkach prawidłowego stosowania i przy odpowiedniej temperaturze produkt jest stabilny.

### 10.2 Stabilność chemiczna

W warunkach prawidłowego stosowania i przy odpowiedniej temperaturze produkt jest stabilny.

### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość reakcji z wydzieleniem ciepła: aminy.

### 10.4 Warunki, których należy unikać



Długotrwałe działanie wysokiej temperatury.

#### 10.5 Materiały niezgodne

Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady.

#### 10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu

Podczas rozpadu termicznego powstają: tlenek i dwutlenek węgla, niezidentyfikowane związki organiczne.

### 11 Informacje toksykologiczne

#### 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Efekty toksykologiczne	Mieszanina jako taka nie była badana, została sklasyfikowana na podstawie informacji toksykologicznych dotyczących poszczególnych składników. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać, nie połykać.
Działanie uczulające na skórę	Możliwe po kontakcie ze skórą.
Zagrożenie aspiracją	W normalnych warunkach brak zagrożenia.
Wdychanie	Nie jest możliwe niebezpieczne działanie produktu (narażenie inhalacyjne) ze względu na niskie ciśnienie par w temperaturze pokojowej. W wysokich stężeniach pary mogą wywoływać podrażnienie dróg oddechowych, zaczerwienienie gardła i kaszel.
Połknięcie	Nie należy spodziewać się szkodliwego działania niewielkiej ilości produktu, spożytej omyłkowo.
Kontakt ze skórą	Działa drażniąco na skórę.
Kontakt z oczami	Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać zaczerwienienie i zapalenie oczu.



Właściwości poszczególnych składników:

**PRODUKT REAKCJI BISFENOLU A Z EPICHLOROHYDRYNĄ  
ŻYWICA EPOKSYDOWA (ŚREDNIA MASA CZĄSTECZKOWA ≤ 700)**

Toksyczność ostra

LD<sub>50</sub> (szczur, doustnie) – 11.400,0 mg/kg

LD<sub>50</sub> (królik, skóra) – 2.000,1 mg/kg

Działanie żrące/ drażniące na skórę

W badaniach na zwierzętach brak działania drażniącego. Lekki obrzęk- objaw lekko zauważalny (1).

Poważne uszkodzenia oczu/ działanie drażniące na oczy

Brak działania drażniącego na oczy.

Działanie uczulające na skórę

Test LLNA. Mysz: działanie uczulające.

Wpływ toksyczny na rozrodczość

Płodność NOAEL 750 mg/kg masy ciała/dzień; doustnie szczur

Rozwój płodu NOAEL 180 mg/kg masy ciała/dzień; doustnie szczur

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**DIAKRYLAN (1-METYLOETANO-1,2-DIYLO)BIS[OKSY(METYLOETANO-2,1-DIYLU)]**

Toksyczność ostra

LD<sub>50</sub> (szczur, doustnie) – 2.001,0 mg/kg

LD<sub>50</sub> (królik, skóra) – 2.000,1 mg/kg

LC<sub>50</sub> (inhalacja) – brak informacji

Działanie żrące/ drażniące na skórę

Testy na zwierzętach, królik, wynik: negatywny, brak działania drażniącego.

Poważne uszkodzenia oczu/ działanie drażniące na oczy

Testy na zwierzętach, metoda OECD 405, królik, wynik: pozytywny, działanie drażniące.

Działanie uczulające na drogi oddechowe

Brak dostępnych informacji.

**BONDAN ST29 Komponent A**

Data weryfikacji: 18.12.2020

Wersja: 1.002



Działanie uczulające na skórze

Test LLNA, mysz, wynik pozytywny, działanie uczulające

Test GPMT, świnka morska, wynik pozytywny, działanie uczulające.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Genotoksyczność – in vitro Test Ames, wynik niejednoznaczny.

Genotoksyczność – in vivo mutacja genów, wynik niejednoznaczny.

Rakotwórczość

Brak dostępnych informacji.

Wpływ toksyczny na rozrodczość

Płodność NOAEL 250 mg/kg masy ciała/dzień; doustnie szczur

Rozwój płodu NOAEL  $\geq$ 750 mg/kg masy ciała/dzień; doustnie szczur

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Organ celowy: drogi oddechowe.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne

NOAEL 66,66 mg/kg, skóra, szczur.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie ma zastosowania.

**3-(2,3-EPOKSYPROPYLO)-PROPYLOTTRIMETOKSYSILAN**

Toksyczność ostra

LD<sub>50</sub> (szczur, doustnie) – 7.010,0 mg/kg

LD<sub>50</sub> (królik, skóra) – 6.800,0 mg/kg

LC<sub>50</sub> (inhalacja, szczur) – 5,3 mg/kg opary, mgły

Działanie żrące/ drażniące na skórze

Testy na zwierzętach, metoda OECD 404, królik, wynik: negatywny, brak działania drażniącego.

Poważne uszkodzenia oczu/ działanie drażniące na oczy

Testy na zwierzętach, metoda OECD 405, królik, wynik: pozytywny, działanie drażniące.

Działanie uczulające na skórze

Test Buehlera, świnka morska, wynik negatywny, brak działania uczulającego.



Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Genotoksyczność – in vitro      wyniki porównawcze, aberracja chromosomów, wynik negatywny.

Genotoksyczność – in vivo      aberracja chromosomów, wynik pozytywny.

Rakotwórczość

NOAEL  $\geq$  5 mg/kg masy ciała/dzień; skóra, szczur.

Wpływ toksyczny na rozrodczość

Płodność      NOAEL 500 mg/kg masy ciała/dzień; doustnie szczur P

Rozwój płodu      działanie toksyczne u matek NOAEL 200 mg/kg masy ciała/dzień; doustnie, królik.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Brak dostępnych informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne

Brak dostępnych informacji.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak dostępnych informacji.

## 12 Informacje ekologiczne

Mieszanina sklasyfikowana jako: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### 12.1 Toksyczność

Efekty toksykologiczne

Mieszanina została sklasyfikowana na podstawie informacji toksykologicznych dotyczących poszczególnych składników (Sekcja 3), zgodnie z kryterium klasyfikacji zawartym w załączniku I Rozporządzenia 1272/2008/EC.

Właściwości poszczególnych składników:

**PRODUKT REAKCJI BISFENOLU A Z EPICHLOROHYDRYNA  
ŻYWICA EPOKSYDOWA (ŚREDNIA MASA CZĄSTECZKOWA  $\leq$  700)**



Toksyczność ostra

Toksyczność ostra- ryby LC<sub>50</sub>, 24 h: 4.4 mg/l, Onchorhynchus mykiss

Toksyczność ostra- LC<sub>50</sub>, 24 h: 4.9 mg/l, Daphnia magna  
bezkęgowce wodne

Toksyczność ostra- EC<sub>50</sub>, 48 h: 9.1 mg/l, Selenastrum capricornutum  
rośliny wodne

Toksyczność ostra- IC<sub>50</sub>, 3 h: > 100 mg/l, osad czynny  
mikroorganizmy

Toksyczność przewlekła

Toksyczność przewlekła/ bezkëgowce- NOEC, 21 dni: 0,3 mg/l, Daphnia magna

**DIAKRYLAN (1-METYLOETANO-1,2-DIYLO)BIS[OKSY(METYLOETANO-2,1-DIYLU)]**

Toksyczność ostra

Toksyczność ostra- ryby LC<sub>50</sub>, 96 h: 4.6 - 10 mg/l, Leucidus idus

Toksyczność ostra- LC<sub>50</sub>, 48 h: 89 mg/l, Daphnia magna  
bezkëgowce wodne

Toksyczność ostra- EC<sub>50</sub>, 725 h: 65,9 mg/l, Desmodesmus subspicatus  
rośliny wodne

Toksyczność ostra- EC<sub>50</sub>, 3 h: > 1000 mg/l, osad czynny  
mikroorganizmy

**3-(2,3-EPOKSYPROPYLO)-PROPYLOTRIMETOKSYSILAN**

Toksyczność ostra

Toksyczność ostra- ryby LC<sub>50</sub>, 96 h: 55 mg/l, Cyprinus carpio

Toksyczność ostra- NOEC, 48 h: < 250 mg/l, Daphnia magna  
bezkëgowce wodne

Toksyczność ostra- NOEC, 96 h: 130 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata  
rośliny wodne

Toksyczność ostra- NOEC, 3 h: > 100 mg/l, osad czynny  
mikroorganizmy



Toksyczność przewlekła

Toksyczność przewlekła/ bezkręgowce- NOEC, 21 dni: > 100 mg/l, Daphnia magna

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkt nie jest łatwo biodegradowalny.

Właściwości poszczególnych składników:

**PRODUKT REAKCJI BISFENOLU A Z EPICHLOROHYDRYNĄ  
ŻYWICA EPOKSYDOWA (ŚREDNIA MASA CZĄSTECZKOWA ≤ 700)**

rozkład biologiczny: woda – rozkład 6-12% po 28 dniach

**DIAKRYLAN (1-METYLOETANO-1,2-DIYLO)BIS[OKSY(METYLOETANO-2,1-DIYLU)]**

rozkład biologiczny: woda – rozkład 48% po 28 dniach

**3-(2,3-EPOKSYPROPYLO)-PROPYLOTRIMETOKSYSILAN**

rozkład biologiczny: woda – rozkład 37% po 28 dniach

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Zdolność do bioakumulacji mieszanina nie została zbadana

Dane dotyczące składników

**PRODUKT REAKCJI BISFENOLU A Z EPICHLOROHYDRYNĄ  
ŻYWICA EPOKSYDOWA (ŚREDNIA MASA CZĄSTECZKOWA ≤ 700)**

BCF : 100-3000

Log Pow: 3,242

12.4 Mobilność w glebie

Produkt jest bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie, nie należy spodziewać się wysokiej mobilności w glebie.

Dane dotyczące składników



**PRODUKT REAKCJI BISFENOLU A Z EPICHLOROHYDRYNA  
ŻYWICA EPOKSYDOWA (ŚREDNIA MASA CZĄSTECZKOWA ≤ 700)**

Współczynnik absorpcji/desorpcji log Koc : 2,65 w temp +20°C.

**DIAKRYLAN (1-METYLOETANO-1,2-DIYLO)BIS[OKSY(METYLOETANO-2,1-DIYLU)]**

Henry-Konstante : 9E-06 Pa m<sup>3</sup> /mol w temp +25°C.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT i vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

brak

**13 Postępowanie z odpadami**

Informacje ogólne

Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste opakowania mogą zawierać pozostałości produktu. Należy przestrzegać, również po opróżnieniu, zaleceń podanych w karcie charakterystyki oraz na etykiecie produktu.

Usuwanie odpadów

Produkt i opakowanie należy składować selektywnie i przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów celem termicznego przekształcenia w przystosowanych instalacjach.

Kod odpadu

08 04 09\* - odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

opakowanie: 15 01 10\* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi

**14 Informacje dotyczące transportu**

Oznakowanie

Transport drogowy dotyczy tylko pojemników zawierających ponad 5l lub masę netto kg w pojedynczym lub wewnętrznym opakowaniu. Patrz SP 375



Transport morski dotyczy tylko pojemników zawierających ponad 5l lub masę netto kg w pojedynczym lub wewnętrznym opakowaniu. Wyłączenie 2.10.2.7 (IMDG)

Transport lotniczy dotyczy tylko pojemników zawierających ponad 5l lub masę netto kg w pojedynczym lub wewnętrznym opakowaniu. Przepis szczególny A197 (IATA)

14.1 UN-numer

3082

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains Epoxy resin)  
MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O (zawiera ciepla żywica epoksydowa)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

9

Oznakowanie w transporcie



14.4 Grupa pakowania  
III

14.5 Zagrożenia dla środowiska



14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

EmS F-A, S-F  
Kod przewozu przez tunele (E)



14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC nie dotyczy

## 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny.

Prawodawstwo europejskie:

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Przepisy krajowe:

- Sprostowanie z dnia 17 stycznia 2017 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin. (Dz. U. 2012 r poz. 1018).
- USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) z późniejszymi zmianami.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 445);
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).



- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
- USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 2013, poz. 21).
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10).
- USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 227, poz. 1367).

#### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

## 16 Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte z karty mieszaniny dostarczonej przez producenta: DREI BOND GmbH, Carl-Zeiss-Ring 13, 85737 Ismaning zostały poprawione, uzupełnione i zweryfikowane zgodnie z przepisami wymienionymi w sekcji 15.

Inne źródła informacji:

- <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances> - dane dla substancji zarejestrowanych.

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają na celu opisanie produktu w związku z wymaganiami bezpieczeństwa podczas jego stosowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z jego niewłaściwego stosowania.

Niniejsza karta nie jest żadną podstawą zobowiązującą do jakiegokolwiek odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju ze strony dostawcy. Dostawca nie będzie odpowiedzialny za zejście śmiertelne, chorobę lub uszczerbek na zdrowiu, będący wynikiem niewłaściwego zastosowania produktu.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta nie może być traktowana jako gwarancja właściwości substancji.

Treść zwrotów H wymienionych w sekcji 3:

- H315 – Działa drażniąco na skórę.
- H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- H319 – Działa drażniąco na oczy.
- H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.



Wyjaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie:

CAS – numer przypisany substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji.

EINECS – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances).

NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń

NDSCh – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej.

NDSP – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (progowe) – wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

LD50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów po jej podaniu w określony sposób w określonym przedziale czasowym

LC50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów w określonych warunkach i określonym przedziale czasowym

LDL0 – najniższa znana dawka śmiertelna

EC50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej wartości.

IC50 – medialne stężenie powodujące 50% zahamowanie danego parametru, np. wzrostu w określonym przedziale czasowym

vPvB – Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

PBT – Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

BCF – Współczynnik biokoncentracji (biokumulacji) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w wodzie w stanie równowagi. Do celów klasyfikacji przyjmuje się, że wartość BCFu ryb  $\geq 500$  wskazuje na zdolność do biokoncentracji.

Kow – Współczynnik podziału oktanol/woda – służy do określenia zdolności do biokoncentracji. Do celów klasyfikacji przyjmuje się, że wartość  $\log Kow \geq 4$  wskazuje na zdolność do biokoncentracji.

### **Szkolenia**

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa)

### **Zmiany merytoryczne wprowadzone w karcie, w stosunku do poprzedniej wersji.**

Sekcja 3. Wykaz substancji niebezpiecznych

Sekcja 8, 11,12,16 Uzupełnienie informacji w związku ze zmianą w sekcji 3.