



### OPIS PRODUKTU

Primer BONDAN PR77 jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do przygotowania powierzchni poliolefin i innych materiałów o niskim napięciu powierzchniowym, przy stosowaniu klejów cyjanoakrylowych BONDAN. Aktywacja powierzchni trudnosklejalnych umożliwia uzyskanie, w większości przypadków, wytrzymałości katalogowych klejów BONDAN. Nałożenie primera bezpośrednio na klej cyjanoakrylowy powoduje jego natychmiastowe utwardzenie.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Baza chemiczna	aminy alifatyczne w rozpuszczalnikach organicznych
Kolor	bezbarwny, transparentny
Lepkość w temp. 25°C	~1,5 mPa·s
Gęstość	0,7 g/cm <sup>3</sup>
Punkt zapłonu (ISO 2592)	-2°C
Ciśnienie par w temp. 20°C	~53,3 mbar
Czas odparowania	1 - 2 min
Czas aktywacji	do 1 h

### SPOSÓB UŻYCIA

- Przed rozpoczęciem pracy wskazane jest zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.
- Zabrudzone powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić za pomocą BONDAN Cleaner. Przygotowane powierzchnie powinny być suche i mieć temperaturę pokojową.
- Primer należy nakładać tylko na powierzchnię pasywną, zwilżając ją za pomocą pędzelka.
- Należy odczekać na „odparowanie” primera.
- Klej cyjanoakrylowy BONDAN nałożyć na jedną z łączonych powierzchni i postępować zgodnie z zasadami klejenia klejami cyjanoakrylowymi.
- Czas maksymalnej aktywacji powierzchni pasywnych wynosi do 60 minut od nałożenia
- aktywatora.
- Natychmiast zamknąć butelkę po aplikacji primera (zabezpieczenie przed parowaniem rozpuszczalnika).

### OKRES MAGAZYNOWANIA

12 miesięcy w temperaturze pokojowej, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Nie zaleca się przechowywać produkt w temperaturze powyżej +25°C.

### OZNAKOWANIE PRODUKTU

Zgodnie z kartą charakterystyki produktu.

# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

## BONDAN PR77

Data weryfikacji: 11.04.2019

Wersja: 1.000



---

### OPAKOWANIA

Butelki robocze

20 g

Wszystkie podane zalecenia i informacje są oparte na naszych własnych badaniach i jesteśmy przekonani, że są one wiarygodne. Nie możemy ręczyć za efekty zastosowania naszych produktów; produkty są sprzedawane, a próbki udostępniane bez gwarancji wyrażonej wprost czy też sugerującej, iż są przeznaczone do jakiegoś konkretnego zastosowania. Użytkownik powinien sam przeprowadzić testy potwierdzające przydatność produktu do własnych zastosowań. Żaden agent, przedstawiciel lub pracownik naszej firmy nie ma upoważnienia do zmiany tej klauzuli. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikające z postępu technicznego.